CALSTOP

SEQUESTRANTE DI DUREZZA LIQUIDO

COMPOSIZIONE CHIMICA
Acido Fosfonico modificato, stabilizzato e tamponato.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallino
Ph (50 g/l)20° C	ca. 10

APPLICAZIONI
CALSTOP è un anti-incrostante per acque di piscina; per la sua azione stabilizzante sui composti di calcio e magnesio impedisce la precipitazione della durezza e con ciò la formazione di incrostazioni calcaree.
CALSTOP blocca la germinazione cristallina della durezza perciò impedisce la formazione di depositi sui bordi della piscina e la "calcificazione" e otturazione dei filtri; inoltre gli ioni di ferro e manganese vengono complessati per cui viene impedita la formazione di acque brune.

IMPIEGO
Trattamento unico subito dopo il riempimento della vasca; prima di effettuare il trattamento occorre determinare la durezza dell'acqua; in base al valore ottenuto usare le seguenti dosi di prodotto:

NOCAL lt/100m^3	Durezza acqua
2,0	fino a 27° F
3,0	fino a 36° F
4,0	fino a 45° F
5,0	fino a 55° F

CONFEZIONI

Flacone:	1 kg.
Tanica:	5 kg.
	10 kg.
	25 kg.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Contatto con la PELLE: generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
Contatto con gli OCCHI: lavare con acqua corrente per alcuni minuti, tenendo le palpebre ben aperte.
INALAZIONE: portare in zona ben areata; in caso di disturbi consultare il medico.
INGESTIONE: bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.

MAGAZZINAGGIO E MANIPOLAZIONE
Non sono richiesti provvedimenti particolari.
Temperatura massima di conservazione: 50° C
Temperatura minima: < 0° C.

PROTEZIONE INDIVIDUALE
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi durante il travaso.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Impedire infiltrazioni del prodotto non diluito nella fognatura pubblica/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

N.B. le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un suo non corretto impiego.

COIN ITALIA SRL – Castellina in Ch. (SI) C.F./P.I. 04546470487