

COLOROSTOP

TRATTAMENTO SPECIALE

COMPOSIZIONE

Prodotto a base di sodio metabisolfito

Formula bruta	Na ₂ S ₂ O ₅
CAS n.	7681-57-4
INDEX n°	026-063-00-2
EC n°	231-673-0

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto	solido - cristallino
Odore	leggermente pungente
Ph (50 g/l) a 20 °C	3,5 - 5,0

APPLICAZIONI

COLOROSTOP si utilizza per l'eliminazione del cloro in eccesso e delle cloro ammine nelle acque di piscina.

IMPIEGO

Determinare la quantità di cloro combinato e totale in acqua.

Per eliminare 1 ppm di cloro aggiungere 3-5 gr per m³; il prodotto deve essere immesso direttamente in acqua. Dopo alcune ore ripetere l'analisi dell'acqua e se necessario immettere altro *COLOROSTOP*.

CONFEZIONI

Flacone:	1 kg.
Tanica:	5 kg.
	10 kg.
	25 Kg.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Evitare che la sostanza venga versata in terra o fatta defluire nelle fognature o nelle falde acquifere; trattenerne l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o sistema fognario, informare immediatamente le autorità responsabili.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

H302 Nocivo se ingerito.
H318 Provoca gravi lesioni oculari
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

INALAZIONE: provvedere all'apporto di aria fresca. In caso di difficoltà respiratoria rivolgersi al medico. In caso di problemi di respirazione somministrare ossigeno. Adagiare la persona al caldo e in un posto tranquillo.

Contatto con la PELLE: lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone. Cambiare gli indumenti contaminati. In caso di irritazioni della pelle consultare un medico.

Contatto con gli OCCHI: sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10-15 minuti tenendo gli occhi aperti. - Proteggere l'occhio illeso. Successivamente rivolgersi subito all'oculista.

INGESTIONE: sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. Consultare subito un medico.

MAGAZZINAGGIO e MANIPOLAZIONE

Conservare il recipiente ben chiuso ed al riparo dall'umidità. Conservare soltanto nel contenitore originale. Proteggere dai raggi solari. Evitare il contatto con acidi e agenti ossidanti. Temperatura di stoccaggio 10 – 27 °C. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Evitare la formazione di polveri. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con pelle. Provvedere ad una buona aerazione e ventilazione del magazzino. Indossare abiti adatti.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. Prima delle operazioni di trasferimento, assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui.

Le informazioni riportate in questa scheda derivano dalla nostra esperienza, non comportano l'assunzione di alcuna responsabilità da parte nostra sull'uso del prodotto né sono da considerarsi esaustive. L'utilizzatore è tenuto a rispettare l'insieme delle norme che regolamentano l'uso del prodotto.

COIN ITALIA SRL – Castellina in Ch. (SI) C.F./P.I. 04546470487